

# ELEPHANT 35



Elephant 35 sa zatvorenom kabinom

Elephant 35 je viljuškar firme Martini & Duranti za posebno teške uslove rada napolju.

Dizajn šasije je posebno osmišljen za rad na blatnjavom terenu.

## GLAVNE KARAKTERISTIKE

Viši položaj vožnje radi bolje vidljivosti

Jaka šasija sertifikovana od strane nezavisnih organa

Optimalno vidno polje rukovaoca

Ergonomski dizajn i velika mogućnost prilagođavanja ličnim potrebama

Savršen za rad na blatnjavom terenu i gradilištu.

## DIMENZIJE I PERFORMANSE

Ukupna dužina sa standardnim viljuškama: 4400 mm

Ukupna širina: 1940 mm

Dimenzije gornjeg : 2700 mm

Raspon među prednjim točkovima: 1400 mm

Raspon među zadnjim točkovima: 1420 mm

Maks. radijus skretanja: 5300 mm

Slobodni raspon ispod jarbola s teretom: 360 mm

Slobodni raspon ispod jarbola s teretom: 300 mm

Maks. brzina pomaka (na prazno): 23 Km/h

Raspoložive gume: 405/70-20 (pred.) + 11,5/80-153 (zad.)  
opt. 500/60-22,5 (pred.)+ 500/45-20 (zad.)

## TEŽINA

Mod.	35/20	35/25	35/30
Kg	5300	5300	5320

## TERET PO OSOVINI NA PRAZNO (PRED. / ZAD.)

Mod.	35/20	35/25	35/30
Kg	2740/2580	2740/2580	2730/2570

## MOTOR I HIDRAULIKA

Model : JCB 444 TCAE Eco-Max

Kubikaža: 4400 cc - 58 KW - 78 HP - 4 cilindres

Rashladni sistem: tečnošću hlađen

Protok ulja za opremu: 60 l/min

## STANDARDNA OPREMA

Nosivost s centrom ravnoteže na 500 mm

Mod.	35/20	35/25	35/30
Kg	2000	2500	3000

2 viljuške dužine 1100 mm

Sedište "Grammer" s pneumatskim amortizerom, naslonom za ruku i ugrađenom komandnom palicom

Olakšano upravljanje s hidrauličnim servo upravljačem

2 mehaničke brzine + 2 električne brzine

Sistem kočenja s hidrauličkom papučicom i ručnom polugom. Disk kočnice u uljnoj kupki

Analogna komandna tabla

Rotaciono trepćuće radno svetlo

Gume: 405/70-20 (pred.) + 11,5/80-153 (zad.)

Sigurnosni sistemi i sistemi za zvučnu signalizaciju

Sigurnosni pojasevi

Boja: Žuta Elephant

JARBOL NIJE UKLJUČEN

## DODATNA OPREMA

ELEPHANT 35 SA STANDARDNOM OPREMOM	ŠIFRA		
Mod.	35/20	35/25	35/30
ELEPHANT 35 - 2 pogonska točka	ELE3520_2X4	ELE3525_2X4	ELE3530_2X4
ELEPHANT 35 - 4 pogonska točka	ELE3520_4X4	ELE3525_4X4	ELE3530_4X4

JARBOLI	DIMENZIJE KAD JE SKLOPLJEN	ŠIFRA
DUPLEX H = 3200 mm	2400 mm	30DBCH3200
DUPLEX H = 3600 mm	2600 mm	30DBCH3600
DUPLEX H = 4000 mm	2800 mm	30DBCH4000
DUPLEX H = 4500 mm	3050 mm	30DBCH4500
TRIPLEX H = 3200 mm	1900 mm	30TBCH3200
TRIPLEX H = 3600 mm	2050 mm	30TBCH3600
TRIPLEX H = 4000 mm	2200 mm	30TBCH4000
TRIPLEX H = 4500 mm	2350 mm	30TBCH4500
TRIPLEX H = 5200 mm (+uklj. vitlo)	2600 mm	30TBCH5200
TRIPLEX H = 6000 mm (+uklj. vitlo)	2890 mm	30TBCH6000
TRIPLEX H = 3200 mm sa dizanjem samo viljuški.	1900 mm	30TBCH3200GAL
TRIPLEX H = 3600 mm sa dizanjem samo viljuški	2050 mm	30TBCH3600GAL
TRIPLEX H = 4000 mm sa dizanjem samo viljuški	2200 mm	30TBCH4000GAL
TRIPLEX H = 4500 mm sa dizanjem samo viljuški	2350 mm	30TBCH4500GAL
TRIPLEX H = 5200 mm (+uklj. vitlo) sa dizanjem samo viljuški	2600 mm	30TBCH5200GAL

KONFIGURACIJA MAŠINE	ŠIFRA.
Zakačeni industrijski bočni pomak	MDHN2456
Industrijski bočni pomak s ugrađenim pozicionerom viljuški	MDMZ2001
Bočni pomak sa sistemom za pričvršćivanje sanduka	MDSC4000-5020
Bočni pomak sa sistemom za pričvršćivanje sanduka	MDSC4000-5011

DODATNA OPREMA I OPCIJE	ŠIFRA
Digitalna komandna tabla s LCD ekranom u boji	SMARTV.MED.PR
<b>Novo!</b> Bežična video kamera za optimalnu kontrolu viljuški	MDVIDEOCAM
<b>Novo!</b> Ploča sa Skid-Steer priključkom	MDPSS
<b>Novo!</b> Doplata za instaliranje kompleta EVPLUS (sastoji se od 2 elektroventila i odnosnih dodatnih hidrauličkih puteva).	EVPLUS
Rasveta sa prednjim i zadnjim farovima za vožnju po putu	LUCISTRAD
Zaštite za prednje farove od čelika rezanog laserom	MDPRFANT2
Zaštite za zadnje farove od čelika rezanog laserom	MDPRFPOST
Radno LED svetlo sa kablovima i prekidačem (kom.)	AMAOFW01092
Doplata za farbanje željenom bojom	PERS_COLOR
Doplata za postavljanje željenog logotipa	PERS_LOGO

Vanstandardne varijante i dimenzije proizvođač prethodno razmatra i određuje dodatnu cenu