

ACCESSORI MONTANTE DI SOLLEVAMENTO



Tutti i carrelli della serie **Elephant**, grazie all'attacco FEM2, possono montare un rovesciatore operato idraulicamente.  
Agganciando il rovesciatore, l'operatore può travasare i prodotti contenuti nel cassone in tutta sicurezza e comfort.

codice	descrizione
CM165FLAPPFR	Rovesciatore con forche regolabili
CM165/5S15	Rovesciatore standard
CM180/PF15	Rovesciatore senza forche



**Piattaforma di lavoro**  
Piattaforma omologata, con pedane regolabili in larghezza, per eseguire operazioni di manutenzione quali, ad esempio, sistemazione dei teli antigrandine, legatura rami, potature ecc.  
Misure e prezzi a richiesta




**Contenitore Inox**  
Durante le operazioni di vendemmia può essere utile agganciare al carrello elevatore un cassone inox ribaltabile in modo da conferire l'uva raccolta su un rimorchio a fine filare.  
Misure e prezzi a richiesta



**Benna frontale**  
In una azienda agricola può essere utile avere a disposizione una **benna frontale** da agganciare al muletto elevatore per la movimentazione e trasporto di qualsiasi genere di materiale, mangime, ghiaia, letame ecc.

CMBL500	<b>Benna Idraulica</b> larg. mm 1550, capacità 550 litri, attacchi FEM2 – 1 cilindro.
CMBL600	<b>Benna Idraulica</b> larg. mm 1750, capacità 600 litri, attacchi FEM2 – 2 cilindri.
CMBL/M880	<b>Benna Idraulica</b> larg. mm 1750, capacità 880 litri, attacchi FEM2 – 2 cilindri.

CMA001	<p><b>Cestello porta persone</b> Cestello omologato porta persone, utilizzabile per operazioni di manutenzione aerea. Dimensioni 1100x900x1100(h) Portata max 400 Kg Tara 140 Kg.</p>	
--------	---	---